



Motocool Expert



**Liquide de refroidissement moto prêt à l'emploi
Anti-corrosion et antigel, Protection -37°C / -35°F**

Sans nitrite / Sans amine / Sans phosphate

UTILISATIONS

MOTUL Motocool Expert est un liquide de refroidissement prêt à l'emploi antigel et anti-corrosion pour circuits de refroidissement de moteurs de motos.

A base de mono-éthylène glycol, Motocool Expert contient une additivation anti-corrosion de technologie hybride renforcée et adaptée aux alliages légers de moteurs de motos.

PERFORMANCES

PERFORMANCES ASTM D3306 / D4656, BS 6580, AFNOR NFR 15-601,
SAE J 1034, JIS K2234, KSM 2142

Protection des circuits de refroidissement contre le gel (-37°C / -35°F).

Bon échange thermique permettant un refroidissement efficace du moteur.

Protège de la surchauffe : 135°C / 275°F (à +1.5 bar).

Excellente protection contre la corrosion et la cavitation.

Compatible avec les joints, durits et composants plastiques.

Très bonnes propriétés anti-mousse.

Contient un produit amer (amérisant) répulsif conformément au décret N° 95326 du 20.3.95 pour dissuader l'ingestion, car les liquides de refroidissement /antigels ont un goût sucré mais sont nocifs en cas d'ingestion.

CONSEILS D'UTILISATION

Produit prêt à l'emploi, effectuer le remplissage sans adjonction d'eau.

Peut être conservé toute l'année, été comme hiver.

VIDANGES : Se conformer aux fréquences de vidange recommandées par le constructeur.

STOCKAGE : Conserver à l'abri de la lumière.

PROPRIETES

Ne contient pas de nitrite, d'amine, ni de phosphate.

Couleur	Visuel	Jaune
Densité à 20°C / 68°F	ASTM D4052	1.075
pH	ASTM D1287	7.9
Protection contre le gel	ASTM D1177	-37°C / -35°F
Température d'ébullition		135°C / 275°F (+1.5 bar)
Réserve d'alcalinité	ASTM D1121	8.0 mg KOH/g