



MTX Full Synthetic 75W-140

Lubrifiant 100% synthétique pour transmissions de motos

Description

Castrol MTX Full Synthetic 75W-140 est un lubrifiant entièrement synthétique destiné au graissage des transmissions des motos de haut rendement évoluant sur route ou en tout-terrain.

Application

Castrol MTX Full Synthetic 75W-140 est recommandé pour le graissage des systèmes boîtes/embrayages des motocyclettes 2T et 4T, y compris les systèmes à disques immergés, ainsi que pour les réductions finales.

Propriétés et avantages

- Excellente protection anti-usure et propriétés extrême-pression, dans toutes les conditions de températures, garantissant une protection maximale de la transmission
- Réduction des frottements conduisant à une baisse de la température et une augmentation du rendement
- Grande facilité de passages des vitesses
- Rendement optimal de l'embrayage
- Protection accrue de la boîte de vitesses et des réductions finales permettant d'augmenter leur durée de vie

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Typical
Masse volumique à 15° C	ASTM D4052	kg/m ³	870
Viscosité cinématique à 100° C	ASTM D445	mm ² /s	25
Viscosité cinématique à 40° C	ASTM D445	mm ² /s	182.2
Índice de Viscosité	ASTM D2270	sans	170
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-54
Viscosité, Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	147000

Performances Produit

API GL-5

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

MTX Full Synthetic 75W-140

05 Nov 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr